



**ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ CONTEC E12 -
ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΣ**

Ιατρικά Βοηθήματα Ι.Κ.Ε.

1.Αγ. Κων/νου 8 Ομόνοια – Τ.Κ. 10431

2.Λ.Κηφισίας 22 Μαρούσι – Τ.Κ. 15125

3.Λ.Συγγρού 184 Καλλιθέα - Τ.Κ. 17671

4.Λευκωσίας 74 Περιστέρι - Τ.Κ. 12133

Τηλ.: 2105241970–2105221691

fax: 2105241942

ΑΦΜ: 999815729 – Α' Αθηνών

EMAIL: harmanis@otenet.gr



Χαρακτηριστικά:

- Οθόνη έγχρωμη LCD 1280*800 κουκκίδων 10,1 ιντσών υψηλής ανάλυσης, λειτουργεί είτε με οθόνη αφής είτε με κουμπιά λειτουργίας, που είναι βολικό και γρήγορο.
- Συλλογή συγχρονισμού για ΗΚΓ 12 απαγωγών, υποστήριξη για οθόνη κυματομορφής 12 απαγωγών και Cabrega, υιοθετήστε την τεχνολογία επεξεργασίας ψηφιακών σημάτων και λάβετε ΗΚΓ υψηλής ποιότητας μέσω φίλτρου συχνότητας ισχύος, φίλτρου βασικής γραμμής, φίλτρου ΗΜΓ και φίλτρου χαμηλής διέλευσης για σήματα ΗΚΓ.
- Εμφάνιση κυματομορφής ΗΚΓ 3/6/12 απαγωγών σε μία οθόνη και τιμή HR, λειτουργία εκτύπωσης, ευαισθησία, ταχύτητα χαρτιού, κατάσταση φίλτρου, ρολόι, επίπεδο μπαταρίας, γραμμές πλέγματος φόντου, μετρημένα δεδομένα και πληροφορίες ερμηνείας κ.λπ. Λειτουργία προτροπής για απαγωγή και υπερφόρτωση, κατάσταση λειτουργίας συστήματος.
- Η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε με AC είτε με συνεχές ρεύμα (μπορεί να προσαρμοστεί σε συχνότητα AC 50/60Hz), με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και κύκλωμα φόρτισης, τέλειο κύκλωμα προστασίας από υπερένταση και υπέρταση μπαταρίας.
- Σε βέλτιστη κατάσταση συνεχούς ρεύματος, χρόνος αναμονής έως 10 ώρες, συνεχής εκτύπωση για περισσότερες από 3 ώρες, εγγραφή κυματομορφής έως 1000 ΗΚΓ (συνήθως, είναι περίπτωση 3s), που

- πληροί τις απαιτήσεις επίσκεψης ασθενούς στο σπίτι και εξέτασης σώματος.
- Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής, υποστήριξη για Auto M*N, Auto M*N+1, Auto M*N+2, Auto M*N+3, rhythm M line, χειροκίνητη και άλλες λειτουργίες και μορφές εκτύπωσης. Το εκτυπωμένο περιεχόμενο περιέχει χρόνο, ταχύτητα χαρτιού, ευαισθησία, σήμα βαθμονόμησης, όνομα ηλεκτροδίου, κατάσταση φίλτρου και πληροφορίες ασθενούς. Μπορούν να οριστούν πληροφορίες, όπως μήκος εκτυπωμένης κυματομορφής, παράμετρος μέτρησης εξόδου, διαγνωστικό συμπέρασμα, κυματομορφή υπέρθεσης QRS, ιστόγραμμα, διάγραμμα τάσεων και λίστα διαστημάτων, και με τη λειτουργία εκτύπωσης χρόνου και τη λειτουργία εκτύπωσης αυτόματης αρρυθμίας, η οποία πληροί διαφορετικές απαιτήσεις.
 - Χαρτί εκτύπωσης: 210 mm (W) × 20 m (L)
 - Με τις λειτουργίες αυτόματης μέτρησης και αυτόματης ερμηνείας για παραμέτρους ρουτίνας ΗΚΓ, παρέχετε αποτελέσματα μέτρησης και συμπεράσματα αυτόματης διάγνωσης για HR, PR Interval, P Duration, QRS Duration, T Duration, QT/QTc Interval, P/QRS/T Axis, R(V5), S(V1+), R(Vxllne), R(V5) που μειώνει την επιβάρυνση του γιατρού.
 - Η ενσωματωμένη μνήμη μεγάλης χωρητικότητας μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 4000 ιατρικούς φακέλους, διευκολύνοντας τους γιατρούς να ελέγχουν ιατρικά αρχεία και στατιστικές πληροφορίες.
 - Τα ιστορικά ιατρικά αρχεία μπορούν να αναθεωρηθούν, να ερωτηθούν, να τροποποιηθούν, να μεταδοθούν, να εκτυπωθούν, να διορθωθούν, να εξαχθούν σε άλλες μορφές ηλεκτρονικών αρχείων (dat, pdf, xml, bmp, jpeg, png κ.λπ.).
 - Πολυγλωσσική (κινεζική, αγγλική) διεπαφή και αναφορά. Πλήρης οθόνη αφής με λειτουργία κουμπιών, ενσωματωμένο εικονικό πληκτρολόγιο, υποστήριξη μεθόδων εισαγωγής κινέζικων και αγγλικών.
 - Με λειτουργία ασύρματης επικοινωνίας Wi-Fi. Με λειτουργίες LAN, μετάδοση με καλώδιο USB. Αυτόματα αποστολή περιπτώσεων, λήψη αναφορών και εκτύπωση.
 - Υποστήριξη εξωτερικού τυπικού πληκτρολογίου USB, ποντικιού, σαρωτή, εκτυπωτή.

Περιεχόμενα:

- Καλώδιο ασθενούς ΗΚΓ
- Μανταλάκια καρδιογράφου(4)
- Βεντούζες καρδιογράφου(6)
- Καλώδιο γείωσης
- Καλώδιο σύνδεσης ρεύματος
- Ρολό χαρτιού
- Καλώδιο σύνδεσης USB και λογισμικό υπολογιστή